

Nice Mindy



MC824H:

- do dwóch siłowników 24V z enkoderem
- technologia **BLUEBUS**
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie)
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizują włączone funkcje
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła w standardzie (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania sieciowego
- złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
- centrala kompatybilna z systemem OPERA (str. 14-15) i SOLEMYO (str. 86)



Mindy A824:

- do dwóch siłowników 24V z enkoderem
- łatwe programowanie za pomocą jednego przycisku
- inteligentne sprzęgło elektroniczne z wyłącznikiem przeciążeniowym
- automatyczne programowanie położenia krańcowych bramy
- łagodny start i zwolnienie
- programowany czas pauzy, częściowego otwarcia, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- możliwość pracy w przypadku braku zasilania sieciowego - podłączenie akumulatorów i karty ładowania CARICA (opcja)
- możliwość podłączenia karty PER dla rozszerzenia funkcji
- złącze radiowe typu FLOXI/FLOXIR/BXIK lub opcjonalnie OX2/SMX2/SMX2R



Kod

A60	centrala sterująca, dwa siłowniki 230V, elektroniczna regulacja siły, elektrozamek, furtka, fototest
A6F	centrala sterująca, dwa siłowniki 230V, elektryczna regulacja siły, elektrozamek
A700F	centrala sterująca, dwa siłowniki 230V, elektryczna regulacja siły, elektrozamek, furtka
A6	centrala sterująca, dwa siłowniki 230V, elektroniczna regulacja siły
PIU	karta rozszerzająca funkcje do centrali A700F

MC824H centrala sterująca, dwa siłowniki 24V, **BLUEBUS**, elektrozamek, furtka, fototest

PS324 akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania, do centrali MC824H

A824 centrala sterująca, dwa siłowniki 24V

A924 centrala sterująca, do siłowników SUMO, wbudowana karta ładowania akumulatorów

PER karta rozszerzająca funkcje do centrali A824

CARICA karta ładowania akumulatorów B12-B do centrali A824 i centrali WA20 (WIL)

B12-B akumulator 12V 6.0 Ah (potrzebne 2 szt.)

A500 centrala sterująca 3x400V/230V, do siłowników TH1561/TH2261

Centrale sterujące są jednym z najważniejszych elementów systemu automatyki.

Poza doskonałym wzornictwem posiadają wiele przydatnych funkcji, dzięki którym istnieje możliwość dopasowania ich do własnych potrzeb.

Mindy A6:

- do dwóch siłowników 230V
- elektroniczna regulacja siły
- dwa wejścia foto z różnymi funkcjami
- złącze radiowe typu FLOXI/FLOXIR/BXIK lub opcjonalnie OX2/SMX2/SMX2R

Mindy A6F

- do dwóch siłowników 230V
- wyjmowane wtyczki do podłączeń
- dwa wejścia foto z różnymi funkcjami
- elektryczna regulacja siły
- obsługa elektrozamka
- złącze radiowe typu FLOXI/FLOXIR/BXIK lub opcjonalnie OX2/SMX2/SMX2R

Mindy A700F

- do dwóch siłowników 230V
- wyjmowane wtyczki do podłączeń
- dwa wejścia foto z różnymi funkcjami
- elektryczna regulacja siły
- obsługa elektrozamka
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- karta rozbudowy dodatkowych funkcji do centrali A700F - PIU
- złącze radiowe typu FLOXI/FLOXIR/BXIK lub opcjonalnie OX2/SMX2/SMX2R

Mindy A60

- do dwóch siłowników 230V
- wyjmowane wtyczki do podłączeń
- elektroniczna regulacja siły
- dwa wejścia foto z oddzielnymi funkcjami
- obsługa elektrozamka
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- niezależnie regulowany czas pracy dwóch siłowników
- płynne zwolnienie
- regulacja płynnego zamykania bramy
- łagodny start
- złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS

