

Nice Moonlight



Lampa sygnalizacyjna z możliwością montażu w kilku pozycjach, z wbudowaną anteną 433.92 MHz.

Dostępna w dwóch kolorach:

- pomarańczowa
- przezroczysta

Stopień zabezpieczenia IP44.

Praktyczna: możliwość zamontowania w kilku pozycjach (rysunek poniżej).



Wbudowana antena 433.92 MHz zwiększająca zasięg działania pilotów serii FLO/FLO/ONE/SMILO/NICEWAY.

Nowa lampa MLL do wszystkich central, nie posiadających oddzielnego wyjścia na lampę. Podłączona bezpośrednio do zasilania silnika - działa w przypadku poboru prądu przez siłownik.

Kod

ML	lampa sygnalizacyjna, 230V, z wbudowaną anteną 433.92 MHz, pomarańczowa
ML24	lampa sygnalizacyjna, 24V, z wbudowaną anteną 433.92 MHz, pomarańczowa
MLB	lampa sygnalizacyjna, 12V, z wbudowaną anteną 433.92 MHz, BLUEBUS, pomarańczowa
MLT	lampa sygnalizacyjna, 230V, z wbudowaną anteną 433.92 MHz, przezroczysta
ML24T	lampa sygnalizacyjna, 24V, z wbudowaną anteną 433.92 MHz, przezroczysta
MLBT	lampa sygnalizacyjna, 12V, z wbudowaną anteną 433.92 MHz, BLUEBUS, przezroczysta
MLL	lampa sygnalizacyjna, 230V, z wbudowaną anteną 433.92 MHz, przezroczysta
WLT	lampa sygnalizacyjna, 12V, diodowa, BLUEBUS, z czujnikiem zmierzchowym, 2 pozycje świecenia