



Kontrola dostępu

Furtki i bramy Decofor® posiadają łukowe wypełnienie Decofor® Arco, dzięki czemu idealnie komponują się z ogrodzeniami dekoracyjnymi Decofor®.

Furtki i Bramy Decofor®

ZALETY

Wygląd

Doskonale harmonizują z panelami Decofor® Arco (łukowymi) i Recto (prostymi).

Solidna konstrukcja

Rama, wypełnienie i system słupów tworzą bardzo sztywną konstrukcję.

Szybki montaż

Ograniczona liczba akcesoriów pozwala na szybki montaż.

Jakość powłoki

Przy produkcji bram Decofor® zastosowano najlepszą ochronę antykorozyjną oraz malowanie metodą proszkową. Powłoka poliestrowa spełnia surowe wymagania norm w zakresie połysku, twardości i przylegania.

Zastosowanie

Bramy Decofor® znajdują idealne zastosowanie przy zabudowie jednorodzinnej, w parkach, przy basenach, itd.



Rama

Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 40 mm.

Regulowane zawiasy umożliwiają ruch bramy w obrębie 180°.

System zamykający składa się z wpustu zamka, prowadnicy rygla, zamka cylindrycznego oraz klamki.

Bramy dwuskrzydłowe wyposażone są w rygiel.

Wypełnienie bramy

Panel Decofor® o oczku 200 x 65 mm.

Słupy

Profil:

- **furtki:** 80 x 80 x 3 mm

- **bramy:** 100 x 100 x 3 mm

Przystosowane do ogrodzeń o różnych wysokościach w komplecie z metalowym kapturkiem zakończonym kulą.

Posiadają otwory do montażu paneli.

Akcesoria

Dostępne specjalne mocowanie do muru.

Technologia powlekania

Bramy Decofor® są najpierw pokrywane warstwą cynku, a następnie malowane metodą proszkową.

Kolory

Czarny RAL 9005.

Niektóre typy dostępne w kolorze zielonym RAL 6005 oraz białym RAL 9010.

ASORTYMENT BRAM DECOFOR® ARCO

Szerokość skrzydła (skrzydeł) [mm]	Wysokość [mm]	Odległość pomiędzy słupami [mm]	Profil słupa [mm]	Wysokość słupa [mm]
Furtki				
1000	886	1020	80 x 80 x 3	1300
1000	1086	1020	80 x 80 x 3	1500
1000	1286	1020	80 x 80 x 3	1800
1000	1486	1020	80 x 80 x 3	2000
1000	1886	1020	80 X 80 X 3	2500
Bramy				
3500	886	3560	100 x 100 x 3	1300
3500	1086	3560	100 x 100 x 3	1500
3500	1286	3560	100 x 100 x 3	2000
3500	1486	3560	100 x 100 x 3	2250
3500	1886	3560	100 x 100 x 3	2750

