

# Nice Pop



**Siłowniki elektromechaniczne z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2 m i ciężarze do 200 kg.**

**Przeznaczone do montażu na szerokich słupkach, nawet do 25 cm głębokości osadzenia zawiasu.**

**Przyjazny:** łatwy mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania.

**Bezpieczny:** łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu, amperometryczny system wykrywania przeszkody, możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8.2 kOhm, obsługa elektrozamka.

**Łatwy montaż bez spawania,** uchwyty przykręcane do słupka i skrzydła bramy, bez konieczności spawania.

**Nowość:** wersja z centralą BLUEBUS (Pop7124)

**Zgrabny:** tylko 167 mm szerokości.

**Zawsze pracuje:** dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

**Płynna praca** podczas otwierania i zamykania bramy.

**Silny:** moment nominalny 180 Nm, silnik 24V.

**Wygodny:** funkcja częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła w standardzie (funkcja furtki).

**Zaawansowany:** tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizują włączone funkcje.

**Inteligentny:** siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

**Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.**  
**Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.**

*funkcje central strona 64/65*

Kod

<b>POP FLOR</b>	zestaw do bram dwuskrzydłowych: siłownik samohamowny PP7024 z ramieniem łamanym, silnik 24V, z wbudowaną centralą sterującą POA1, siłownik samohamowny PP7224, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki BF
<b>POP SMILO</b>	zestaw do bram dwuskrzydłowych: siłownik samohamowny PP7024 z ramieniem łamanym, silnik 24V, z wbudowaną centralą sterującą POA1, siłownik samohamowny PP7224, radioodbiornik OXI, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki BF

**NEW**

**POP ONE BLUEBUS** zestaw do bram dwuskrzydłowych: siłownik samohamowny PP7124 z ramieniem łamanym, silnik 24V, z wbudowaną centralą sterującą **BLUEBUS** POA3, siłownik samohamowny PP7224, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy ON2, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną MLBT

**PP7024** samohamowny siłownik, silnik 24V, z ramieniem łamanym, wbudowana centrala sterująca

**PP7224** samohamowny siłownik, silnik 24V, z ramieniem łamanym

Parametry		PP7024	PP7224
Zasilanie/zasilanie silnika	(V)	230/24	24
Natężenie prądu	(A)	1.0	3.0
Moc pobierana	(W)	300	75
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44
Moment obrotowy	(Nm)	180	180
Prędkość obrotowa	(obr./min.)	1.26-1.68	1.26-1.68
Temperatura pracy	(°C min./max.)	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	30	30
Ciężar	(kg)	10.0	9.7

