

Słupy

Słup profilowany

bez akcesoriów, ocynkowany

i powlekany, zakończony

kapturkiem do montażu paneli

Nylofor® Medium, 3D

oraz Bekafor® Classic.



Słupy Bekafast®



Profil

- Słupy z profilowanej stali z nacięciami na druty poziome paneli.
- Doskonałe wpasowanie profilowania panelu w profilu słupa.
- Profil słupa 60 x 50 mm
- Wcięcia słupa co 100 mm
- Wx: 5,23 cm³

Technologia powlekania

Ocynkowany wewnątrz i na zewnątrz, a następnie pokryty warstwą proszku poliestrowego (grubość warstwy minimum 60 mikrometrów).

Opcje

- podstawa
- łącznik do płyty betonowej

Kolory

Zielony RAL 6005.

Inne kolory na zamówienie.

Montaż

Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

SŁUP BEKAFAST®

Wysokość słupa [mm]	Grubość ścianki [mm]
1100	1,25
1500	1,25
1700	1,25
2000	1,75
2200	1,75
2400	1,75
2600	1,75
3200	1,75

Zastosowanie

Z panelami Nylofor® 3D, Nylofor® Medium i Nylofor® 3-M.

