


Zastosowanie

Ze wszystkimi siatkami w rolkach.

Słupy okrągłe



PROFESJONALNE STALOWE SŁUPY O PROFILU OKRĄGŁYM,
OCYNKOWANE I POWLECZONE PVC.

D A N E T E C H N I C Z N E

Okrągłe słupy o średnicy 38 mm wyposażone są w kapturek z przelotką, słupy o średnicy 48 mm w kapturek bez przelotki.

Technika powlekania

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (warstwa o grubości 275 g/m² - mierzona z dwóch stron) i malowane proszkiem poliestrowym (minimalna grubość powłoki wynosi 60 mikrometrów).

Akcesoria

Dopasowane do każdej sytuacji.

Kolory

Zielony RAL 6005.



SŁUPY OKRĄGŁE (narożne i pośrednie)

Średnica słupa (mm)	Ø 38	Ø 48	Ø 60	Ø 76
Grubość ścianki (mm)	1,25	1,50	2,00	2,00
Wysokość słupa (m)				
1,50	•			
1,75	•			
2,00	•	•		
2,40		•		
2,60		•		
3,10		•		
3,75			•	•
4,75			•	•


SŁUPY OKRĄGŁE z zagiętym ramieniem

3,10		•		
3,25			•	
3,60		•	•	

SŁUPY PODPOROWE do słupów Bekaclick i okrągłych

1,50	•			
1,75	•			
2,00	•			
2,50	•			
3,00	•	•		
4,00		•		
4,75		•		

Słupy Bekaclick®



STALOWE SŁUPY O PROFILU OKRĄGŁYM
Z LISTWĄ MONTAŻOWĄ.

D A N E T E C H N I C Z N E

Okrągłe stalowe słupy z listwą montażową zakończone kapturkiem z logo Betafence.

Akcesoria

- Nierdzewne klipsy Bekaclick: Ø 3,50 mm
- Nierdzewne klipsy Fortinet Super: Ø 3,50 mm
- Kleszcze montażowe Bekaclick.

Opcja

Słupy z zagiętym ramieniem.

Technika powlekania

Słupy wykonane ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powleczone PVC o minimalnej grubości 60 mikrometrów.

Kolory

Zielony RAL 6005.



Zastosowanie

Ze wszystkimi siatkami w rolkach.



SŁUPY BEKAClick

Średnica słupa (mm)	Ø 44 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm	Ø 70 mm
Grubość ścianki (mm)	1,00 mm	1,50 mm	2,00 mm	2,00 mm
Wysokość słupa (m)				
1,50	x	x		
1,70	x	x		
2,00	x	x		
2,30		x	x	
2,50		x	x	
2,70		x	x	x
3,00		x	x	
3,50			x	
Wx (cm³)	1,36	2,38	4,98	6,94


SŁUPY BEKAClick Z ZAGIĘTYM RAMIENIEM

Średnica słupa (mm)	Ø 48 mm	Ø 60 mm
Wysokość słupa (m)		
3,1	x	x
3,6	x	x

Zastosowanie

Z panelami Nylofor 3D,
Nylofor Medium i Nylofor 3-M.

Słupy Bekafast®



SŁUP PROFILOWANY BEZ AKCESORIÓW,
OCYNKOWANY I POWLEKANY,
ZAKOŃCZONY KAPTURKIEM.

D A N E T E C H N I C Z N E

- Profil słupa 60 x 50 mm
- Wcięcia słupa co 100 mm
- Wx: 5,23 cm³

Profil

- Słupy z profilowanej stali z nacięciami na druty poziome paneli.
- Doskonale wpasowanie profilowania panelu w profilu słupa.

Technika powlekania

Ocynkowany wewnątrz i na zewnątrz, a następnie pokryty warstwą proszku poliestrowego (grubość warstwy minimum 60 mikrometrów).

Opcje

- podstawa
- łącznik do płyty betonowej

Kolory

Zielony RAL 6005

Biały RAL 9010




Inne kolory na zamówienie.



SŁUPY BEKAFAST

Wysokość słupa (m)	Grubość ścianki (mm)
1,10	1,25
1,50	1,25
1,70	1,25
2,00	1,75
2,20	1,75
2,40	1,75
2,60	1,75
3,20	1,75

Słupy Bekafix®



PROFILOWANE SŁUPY OCYNKOWANE

I POWLEKANE METODĄ PROSZKOWĄ

ZE SPECJALNYM SYSTEMEM MOCUJĄCYM.

D A N E T E C H N I C Z N E

Słup profilowany z wgłębieniem na całą długość

- Profil słupa: 70 x 44 mm
- Wymiar we wgłębieniu: 43 mm
- Wx: 6,48 cm³
- Grubość ścianki:
 - 2000 mm: 1,25 mm
 - 2000 mm: 1,50 mm

Profil

- Słupek o profilu rurowym, w kształcie litery "H"
- Z wgłębieniem na całą długość słupa (po lewej i prawej stronie)
- Z trzema nawierconymi otworami do montażu specjalnych klipsów zabezpieczających ze śrubą.
- Z wybijanymi otworami do ustawienia i zamocowania paneli za pomocą złączek



Technika powlekania

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, pokryte proszkiem poliestrowym (minimum 60 mikrometrów)



Akcesoria

- Bezpieczny system mocowań: klipsy stalowe powlekane i śruby nierdzewne z nakrętką samozrywną (opcja)
- Poliamidowe klipsy montażowe
- Metalowe lub poliamidowe złączki
- Kleszcze montażowe Bekafix
- Podstawa
- Zagięte ramię

Kolory

Zielony RAL 6005

Biały RAL 9010



Inne kolory na zamówienie.

SŁUPY BEKAFIX


Wysokość (m)	Ilość mocowań na słup	
	Słup pośredni i narożny	Słup końcowy
1,10	2 x 2	1 x 2
1,50	2 x 2	1 x 2
1,70	2 x 2	1 x 2
2,00	2 x 3	1 x 3
2,20	2 x 3	1 x 3
2,40	2 x 4	1 x 4
2,60	2 x 4	1 x 4
3,20	2 x 4	1 x 4



Zastosowanie

Ze wszystkimi typami paneli Nylofor.

Słupy kwadratowe Nylofor®



SŁUPY O PROFILU KWADRATOWYM

ZE SPECJALNYM SYSTEMEM MONTAŻOWYM,

OCYNKOWANE I POWLEKANE.

D A N E T E C H N I C Z N E

- Profil słupa: 60 x 60 mm
- Wx: 6,68 cm³
- Grubość ścianki: 1,50 mm

Profil

- Profil rurowy o przekroju kwadratowym
- Z otworami i akcesoriami montażowymi
- Plastikowy kapturek

Technika powlekania

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym. Grubość powłoki minimum 60 mikrometrów.

Akcesoria

- Złączki
- Śruby nierdzewne
- Łącznik płyty betonowej
- Zagięte ramię
- Akcesoria zabezpieczające

Opcje

- Słupy na podstawie
- Słupy z zagiętym ramieniem

Kolory

Zielony RAL 6005 - Biały RAL 9010



Inne kolory na zamówienie.



SŁUP KWADRATOWY NYLOFOR

Wysokość słupa (m)	Ilość mocowań na słup	
	Słup pośredni i końcowy	Słup narożny
0,59	3	6
1,00	3	6
1,50	3	6
1,70	4	8
2,00	4	8
2,20	5	10
2,40	5	10
2,60	6	12
3,20	7	14

Słupy prostokątne Nylofor Typ 1 (EL)



SŁUPY O PROFILU PROSTOKĄTNYM,
OCYNKOWANE OGNIOWO LUB POWLECZONE
METODĄ PROSZKOWĄ.

D A N E T E C H N I C Z N E

- Profil słupa: 60 x 40 x 1,50 mm
(słupy powlekane)
- Wx: 4,80 cm³
- Profil słupa: 60 x 40 x 2,00 mm
(słupy ocynkowane ogniowo)
- Wx: 6,14 cm³

Profil

- Przekrój prostokątny
- Z otworami i akcesoriami montażowymi
- Plastikowy kapturek

Technika powlekania

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz,
a następnie powlekane proszkiem
poliestrowym.
Grubość powłoki minimum
60 mikrometrów.

Akcesoria

- Złączki
- Nierdzewne śruby hakowe z nakrętkami
samozrywalnymi
- Łącznik płyty betonowej
- Zagięte ramię

Opcje

- Słupy na podstawie
- Słupy z zagiętym ramieniem

Kolory

Ocynk ogniowy
Zielony RAL 6005



Inne kolory na zamówienie.

Zastosowanie

Ze wszystkimi typami paneli Nylofor.




SŁUP PROSTOKĄTNY NYLOFOR TYP 1

Wysokość słupa (m)	Ilość mocowań na słup	
	Śruby hakowe	Złączki
1,00	2	3
1,50	3	4
1,70	3	5
2,00	4	5
2,40	4	6
2,60	5	6
3,20	6	8

Zastosowanie

Stosowane razem z panelami Securifor, słupy Bekasecure stanowią imponującą barierę dostępu do miejsc gdzie niezbędny jest wysoki stopień zabezpieczenia: szkół, szpitali, stadionów, centrów przemysłowych i handlowych, itd.

Słupy Bekasecure®




SŁUPY BEKASECURE O UNIKANIEJ

KONSTRUKCJI TO GWARANCJA ŁATWEGO

MONTAŻU I WYSOKIEGO ZABEZPIECZENIA.

D A N E T E C H N I C Z N E



Bekasecure

- słupy z listwą zabezpieczającą

Słupy Bekasecure o unikalnej konstrukcji są dostępne z lub bez podstawy. Panele są zabezpieczone przez zastosowanie listwy na całej wysokości panelu


oraz specjalnego systemu nierdzewnych mocowań. Słup zaprojektowano w taki sposób, aby całe ogrodzenie spełniało restrykcyjne wymagania sztywności, które są kluczowe dla obiektów o podwyższonym stopniu zabezpieczenia, a jednocześnie zapewniało łatwy montaż. Otwarty profil słupa umożliwia poprowadzenie okablowania elektrycznego lub optycznego.

Profil

- Profil słupa "Omega";
- Z dwoma rzędami otworów 10 x 20 mm do mocowania paneli i listew zabezpiecz.
- Profil słupa:
 - 140 x 115 x 3,00 mm (wys. ogr. 3 - 4 m)
 - 140 x 150 x 5,00 mm (wys. ogr. 4,2 - 6 m)
 - z metalowym kapturkiem

Technika powlekania

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275g/m² - z obu stron). Powleczone PVC (grubość warstwy min. 60 mikrometrów).



Akcesoria

- Listwa zabezpieczająca
- Śruby z łbem kulistym z 4KT: M8 x 30 mm/M8 x 35 mm + podkładka M8 DIN 125-1 A + nakrętka samozrywalna M8 (do montażu paneli i listwy zabezpieczającej i metalowego kapturka).

Kolory

Zielony RAL 6005

Inne kolory na zamówienie.

SYSTEM SECURIFOR

Wysokość ogrodzenia mm	Wymiary paneli szer. x wys. mm	Profil słupa mm	Wysokość słupa mm	Profil podstawy mm	Długość listwy mm
SŁUPY BEKASECURE Z LISTWĄ - DO ZABETONOWANIA					
3000	2518,6 x 3001,2	140 x 115 x 3,00	3800	-	3050
3650	2518,6 x 3674,3	140 x 115 x 3,00	4450	-	2060+1730
4000	2518,6 x 4004,5	140 x 115 x 3,00	4800	-	2060+2060
SŁUPY BEKASECURE NA PODSTAWIE					
4000	2518,6 x 4004,5	140 x 115 x 3,00	4065	230 x 230 x 15	2060+2060
4700	2518,6 x 4690,3	140 x 150 x 5,00	4730	300 x 300 x 20	2390+2390
5300	2518,6 x 5325,3	140 x 150 x 5,00	5390	300 x 300 x 20	3050+2390
6000	2518,6 x 6011,1	140 x 150 x 5,00	6050	300 x 300 x 20	2060+2060+2060

* Instrukcja montażowa dostępna na zapytanie

Słupy prostokątne Securifor® z elementami mocującymi



SŁUPY O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM
LUB KWADRATOWYM, OCYNKOWANE
I POWLEKANE Z SYSTEMEM MOCUJĄCYM.

D A N E T E C H N I C Z N E

Dwa systemy:

System słupów z elementami mocującymi:

Profil

- Słupy z ocynkowanych profili stalowych:
- pośrednie i końcowe: 80 x 60 x 2,5 mm z insertami do czołowego mocowania dwóch paneli w ijednej linii.
- słupy narożne: 80 x 60 x 2,5 mm posiadają jeden rząd insertów na sąsiadujących ściankach do montażu dwóch paneli w narożniku.
- Wx: 15,1 cm³

Akcesoria

- Złączki
- Nierdzewne śruby M8

Opcja

Słupy na podstawie

System słupów z listwą.

Profil

- Słupy z ocynkowanych profili stalowych:
- pośrednie i końcowe: 80 x 60 x 2,5 mm
- słupy narożne: 80 x 60 x 2,5 mm
- Wx: 15,1 cm³

Akcesoria

- Gwintowane śruby bezpieczeństwa M8
- Listwy zabezpieczające 60 x 6 mm

Kompletny system

W ofercie są dostępne pionowe wysięgniki na trzy rzędy drutu kolczastego.

Technika powlekania

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275g/m² - z obu stron). Powleczone PVC (grubość warstwy min. 60 mikrometrów).

Kolory

Zielony RAL 6005



Inne kolory na zamówienie.



SYSTEM SECURIFOR

Wysokość ogrodzenia mm	Wymiary paneli szer. x wys. mm	Profil słupa mm	Wysokość słupa mm	Profil podstawy mm	Długość listwy mm
SŁUPY O PROFILU PROSTOKĄTNYM Z AKCESORIAMI MONTAŻOWYMI					
2000	2518,6 x 2010,6	80 x 60 x 2,50	2600	-	-
2400	2518,6 x 2417,0	80 x 60 x 2,50	3100	-	-

* Instrukcja montażowa dostępna na zapytanie